

評価シート

耐震	部位	壁	分類	閉鎖型	有効期限	2026年3月31日	評価番号	A-222	
評価技術名称					連絡先				
構造用合板補強工法					https://www.aichi-gensai.jp				
大壁「1間 横使い」裏棧あり					愛知建築地震災害軽減システム研究協議会				
					実験実施機関 :名古屋工業大学				
概要	技術概要								
	構造用合板を横向きで用いて、1間の壁面を補強する工法。								
	技術の特徴						コスト		
要	<ul style="list-style-type: none"> 1間の間に柱がない場合に有効 一般流通品なので取り扱いが容易 						サンプル構面	32,615 円/kN	
							設計見積り例	—	
適用範囲					写真・図				
構法		木造在来軸組工法							
規模		3階建て以下							
基礎、地盤		特になし							
適用部位		内外壁							
耐震性能									
評価仕様:大壁直貼仕様									
壁基準耐力		壁基準剛性							
4.68kN/m		1206kN/rad./m							
A-111からの低減係数 $\alpha = 0.9$									
壁基準耐力 $5.2 \times 0.9 = 4.68$									
設計方法									
① 柱接合部による低減 : 取付部分が健全であること									
② 劣化による低減 : 取付部分が健全であること									
施工者指定									
特になし									
主要構成部材の仕様									
仕様	構造用合板	大壁、厚 12mm、横使い、各高さ 400mm 以上							
		釘 N50、CN50、@100mm 以下、四周打ち、端あき 15mm 以上 20mm 以下							
	間柱	なし							
	継手受材	奥行 30×見付 90mm 以上、釘 柱に対し 2-N75 斜め打ち							
	上下受材	なし							
	四方受材	なし							
	下地材	なし							
	アルミアングル	なし							
かさ上げ材	なし								
その他									