

評価シート

耐震	部位	壁	分類	閉鎖型	有効期限	2026年3月31日	評価番号	A-365	
評価技術名称					連絡先	https://www.aichi-gensai.jp			
部分開口 構造用合板補強工法 真壁「押入」アルミ材下地					愛知建築地震災害軽減システム研究協議会 実験実施機関：名古屋工業大学				
技術概要									
床、天井間のみをアルミアングルと構造用合板で補強する工法。									
技術の特徴							コスト		
<ul style="list-style-type: none"> 土壁・天井・床・中段・枕棚/天袋を解体することなく真壁や入隅に施工が可能 真壁の仕上がりで補強が可能 壁体内に土壁や設備配管等が存在しても施工可能 							サンプル構面	46,219 円/kN	
							設計見積り例	—	
適用範囲					写真・図				
構法	木造在来軸組工法								
規模	3階建て以下								
基礎、地盤	特になし								
適用部位	内外壁								
耐震性能									
評価仕様:アルミアングル下地 真壁仕様									
壁基準耐力		壁基準剛性							
1.56kN/m		219kN/rad./m							
A-111からの低減係数 $\alpha = 0.3$									
壁基準耐力 $5.2 \times 0.3 = 1.56$									
設計方法									
① 柱接合部による低減：取付部分が健全であること									
② 劣化による低減：取付部分が健全であること									
施工者指定									
特になし									
主要構成部材の仕様									
仕様	構造用合板	真壁、厚9mm、各高さ400mm以上、タッピングビスφ3×L30、木ビス(コーススレッド)φ3.8×L32、セルフドリルネジφ4×L30のいずれか、@100mm以下、川の字打ち、端あき15mm以上20mm以下							
	アルミアングル	アルミ不等辺アングル 9×40 t=1.5 またはこれ以上のサイズのもの							
	(縦)	JIS H4100 の A6063-T5 材(アルミ建築構造設計基準で AS110 材)またはこれと同等の強度を有するもの							
	間柱	なし							
	継手受材	なし							
	上下受材	なし							
	四方受材	なし							
	下地材	なし							
	かさ上げ材	なし							
	アルミアングル納まり図								
概念図									