

評価シート

耐震	部位	壁	分類	閉鎖型	有効期限	2028年3月31日	評価番号	A-453	
評価技術名称					連絡先	https://www.aichi-gensai.jp			
部分開口 構造用合板補強工法 真壁「長押」裏棧なし					愛知建築地震災害軽減システム研究協議会				
					実験実施機関 :名古屋工業大学				
概要	技術概要 真壁で梁及び土台と面材を接合せず、床天井間のみを構造用合板で補強する工法。								
	技術の特徴						コスト		
	<ul style="list-style-type: none"> 天井・床・長押・付鴨居を解体することなく真壁や入隅に施工が可能 壁体内に土壁や設備配管等が存在しても施工可能 一般流通品なので取り扱いが容易 						サンプル構面	19,302 円/kN	
					設計見積り例		—		
適用範囲					写真・図				
構法		木造在来軸組工法							
規模		3階建て以下							
基礎、地盤		特になし							
適用部位		内外壁							
耐震性能									
評価仕様:真壁仕様									
壁基準耐力		壁基準剛性							
2.6kN/m		365kN/rad./m							
A-111からの低減係数 $\alpha = 0.5$ 壁基準耐力 $5.2 \times 0.5 = 2.6$									
設計方法									
① 柱接合部による低減 : 取付部分が健全であること									
② 劣化による低減 : 取付部分が健全であること									
施工者指定									
特になし									
主要構成部材の仕様									
仕様	構造用合板		真壁、厚 12mm、縦使い、各高さ 400mm 以上						
			釘 N50、CN50、@100mm 以下、川の字打ち、端あき 15mm 以上 20mm 以下						
	間柱		なし						
	継手受材		なし						
	上下受材		なし						
	四方受材		〈縦〉 奥行 30×見付 40mm 以上、釘 N75 @150mm 以下、または N90 @200mm 以下						
	下地材		なし						
	アルミアングル		なし						
	かさ上げ材		なし						
その他									